



PRODUCTBLAD

IV1260-100 Installatievloer

Vloertype: IV1260-100 Installatievloer

OPBOUW:

Voet: Zelfcentrerende verzinkte voetplaat.
Staanders: Verzinkte gasbuis*
Verbindingen: Kopplaat M20 voorzien van hamerkop-schroeven
Draagprofiel: C-profiel 100x60x2mm
Afwerking: Vloerpaneel naar keuze
Frames: Kokerprofiel 60x40x2mm

VERBINDINGEN:

Middels hamerkopschroeven worden de C-profielen op een centreerplaat (kopplaat) elektrisch geleidend verschroefd. Op deze wijze gemonteerd, vormt de onderconstructie één galvanisch geheel en kan als zodanig in het aardingspotentieel opgenomen worden (een meetrapport van de KEMA is voorhanden en kan desgewenst worden getoond).

RASTERMATEN:

Raster:	Maximale toegestane belasting:
1200x600mm:	31,8 kN/m ²
600x600mm:	84,9 kN/m ²
800x1000mm:	32,7 kN/m ²
800x800mm:	43,5 kN/m ²

of aangepast aan vloerindeling of vloerbelasting.



SPECIFICATIES:

Afmetingen:
Afhankelijk van ruimte.

Bouwhoogte:
240-2500mm
(Instelbaar ± 40mm)

Gewicht:
(Rastermaat 1200x600mm,
bouwhoogte 1000mm,
exclusief vloerplaten.)
17 kg/m²

Rastermaat:
1200x600mm (standaard)
Of aangepast aan vloerindeling
of vloerbelasting.

Elektrisch geleidend:
Ja, aantoonbaar middels een
KEMA-rapport.

Oppervlaktebehandeling:
Verzinkt.

Mogelijke afwerkingen:
Panelen naar keuze

**3/4" buis, 1"buis of 5/4" buis,
afhankelijk van bouwhoogte*

CONTACT:

Alteco Europe BV

Grensstraat 3
7041 GZ 's-Heerenberg

Postbus 162
7040 AD 's-Heerenberg

T: +31-314-365356
F: +31-314-365478
I: www.alteco.nl
E: info@alteco.nl