



## PRODUCTBLAD IV1260 Installatievloer

### Vloertype: IV1260 Installatievloer

#### OPBOUW:

Voet: Verzinkte voetplaat.  
Staanders: Verzinkte gasbuis\*  
Verbindingen: Kopplaat M20 voorzien van hamerkop-schroeven  
Draagprofiel: C-profiel 60x60x2mm  
Afwerking: Vloerpaneel naar keuze  
Frames: C-profiel 100x60x2mm

#### VERBINDINGEN:

Middels hamerkopschroeven worden de C-profielen op een centreerplaat (kopplaat) elektrisch geleidend verschroefd. Op deze wijze gemonteerd, vormt de onderconstructie één galvanisch geheel en kan als zodanig in het aardingspotentieel opgenomen worden (een meetrapport van de KEMA is voorhanden en kan desgewenst worden getoond).

#### RASTERMATEN:

<u>Raster:</u>	<u>Maximale toegestane belasting:</u>
1200x600mm:	≤ 20 kN/m <sup>2</sup> (veiligheidsfactor 1,35 NEN-EN 1993)
600x600mm:	≥ 30 kN/m <sup>2</sup> (veiligheidsfactor 2 NEN - EN 12825)

of aangepast aan vloerindeling of vloerbelasting.



#### SPECIFICATIES:

**Afmetingen:**  
Afhankelijk van ruimte.

**Bouwhoogte:**  
200-2500mm  
(Instelbaar ± 40mm)

**Gewicht:**  
(Rastermaat 1200x600mm,  
bouwhoogte 1000mm,  
exclusief vloerpanelen.)  
15 kg/m<sup>2</sup>

**Rastermaat:**  
1200x600mm (standaard)  
Of aangepast aan vloerindeling  
of vloerbelasting.

**Elektrisch geleidend:**  
Ja, aantoonbaar middels een  
KEMA-rapport.

**Oppervlaktebehandeling:**  
Verzinkt.

**Mogelijke afwerkingen:**  
Panelen naar keuze

*\*3/4" buis, 1"buis of 5/4" buis,  
afhankelijk van bouwhoogte*

#### CONTACT:

Alteco Europe BV

Radonstraat 4A  
7031 GT WEHL

T: +31-314-365356

I: [www.alteco.nl](http://www.alteco.nl)

E: [info@alteco.nl](mailto:info@alteco.nl)