



PRODUCTBLAD IV1260 Installatievloer

Vloertype: IV1260 Installatievloer

OPBOUW:

Voet: Verzinkte voetplaat.
Staanders: Verzinkte gasbuis*
Verbindingen: Kopplaat M20 voorzien van hamerkop-schroeven
Draagprofiel: C-profiel 60x60x2mm
Afwerking: Vloerpaneel naar keuze
Frames: C-profiel 100x60x2mm

VERBINDINGEN:

Middels hamerkopschroeven worden de C-profielen op een centreerplaat (kopplaat) elektrisch geleidend verschroefd. Op deze wijze gemonteerd, vormt de onderconstructie één galvanisch geheel en kan als zodanig in het aardingspotentieel opgenomen worden (een meetrapport van de KEMA is voorhanden en kan desgewenst worden getoond).

RASTERMATEN:

<u>Raster:</u>	<u>Maximale toegestane belasting:</u>
1200x600mm:	20 kN/m ² (veiligheidsfactor 1,35 NEN - EN 1993)
600x600mm:	79 kN/m ² (veiligheidsfactor 1,35 NEN - EN 1993)

of aangepast aan vloerindeling of vloerbelasting.



SPECIFICATIES:

Afmetingen:
Afhankelijk van ruimte.

Bouwhoogte:
200-2500mm
(Instelbaar ± 40mm)

Gewicht:
(Rastermaat 1200x600mm,
bouwhoogte 1000mm,
exclusief vloerpanelen.)
15 kg/m²

Rastermaat:
1200x600mm (standaard)
Of aangepast aan vloerindeling
of vloerbelasting.

Elektrisch geleidend:
Ja, aantoonbaar middels een
KEMA-rapport.

Oppervlaktebehandeling:
Verzinkt.

Mogelijke afwerkingen:
Panelen naar keuze

**3/4" buis, 1"buis of 5/4" buis,
afhankelijk van bouwhoogte*

CONTACT:

Alteco Europe BV

Grensstraat 3
7041 GZ 's-Heerenberg

Postbus 162
7040 AD 's-Heerenberg

T: +31-314-365356

F: +31-314-365478

I: www.alteco.nl

E: info@alteco.nl